



**N. 7**



**KAUPP**

Landmaschinenh. GmbH

Stetten 1, D-84419 Schwindegg  
Tel. +49(0)8082/1245, Fax /1264  
info@kaupp-landmaschinen.de  
www.kaupp-landmaschinen.de





## VANGATRICI

SPADING MACHINES  
CAVADORAS  
MACHINES À BÊCHER  
SPATENMASCHINEN

4



## BIVANGA®

22



## ROTOARATRI

ROTARY PLOUGHS  
ARADOS ROTATIVOS  
CHARRUES ROTATIVES  
SCHLEPPERPFLUEGE MIT  
ROTIERENDER WERKZEUGEN

30



## BAULATRICI

BED FORMERS  
CONFORMADORAS  
MACHINES POUR CULTURE EN PLANCHE  
BETTFRÄSEN

32



## INTERRASASSI

STONE BURIERS  
ENTERRADORAS DE PIEDRAS  
MACHINES À ENTERRER LES PIERRES  
STEIN-UNTERPFLUEGER

34



## TRIVELLE

POST HOLE DIGGERS  
AHOYADORES  
TARIÈRES  
ERDBOHRER

37



## RUSPE POSTERIORI

REAR SCRAPERS  
PALAS MECÁNICAS AGRÍCOLAS  
LAMES NIVELLEUSES  
PLANIERSCHILDER

54



## ESSENZIALI

ESSENTIALS  
INDISPENSABLES  
INDISPENSABLES  
WESENTLICHEN

62



## BUCATRICI

AERATORS  
AIREADORES  
DÉCOMPACTEURS  
TIEFENLUEFTER

66



## SPARGISABBIA

SAND SPREADER  
ESPARCIDOR DE ARENA  
ÉPANDEUR DE SABLE  
SANDSTREUER

79

## VANGATRICI

SPADING MACHINES  
MACHINES A BÉCHER  
CAVADORAS  
SPATENMASCHINEN



## BIOLOGIA

BIOLOGY  
BIOLOGIE  
BIOLOGÍA  
BIOLOGIE



120.35 mod 1004



120.45 mod 1808

## CONSUMO

CONSUMPTION  
CONSUMATION  
CONSUMO  
VERBRAUCH


## ECOLOGIA

ECOLOGY  
ÉCOLOGIE  
ECOLOGÍA  
ÖKOLOGIE



# SERIE 80.16

HP 8/18 - KW 6/12

5/16 cm - 2/7 in 

## NUOVE VANGATRICI SERIE 80.16 PER MOTOCOLTIVATORI

New spading machines serie 80.16 for two-wheel tractors


Nouvelles machines à bêcher serie 80.16 pour les motoculteurs

Nuevas cavadoras serie 80.16 para motocultores

Neue Spatenmaschinen serie 80.16 für Einachsschlepper



Mod.	cm	in	HP min / max	KW min / max	N. T	kg	Lb
M 504	50	20	8/13	6/9	4	77	35
M 654	65	25	10/16	7/12	4	88	40
M 956	95	37	10/18	7/13	6	110	50



1,2 / 3,2 Km/h


0,75 / 1,2 miles/h



654

# SERIE 120.35

HP 15/35 - KW 11/26



10/25 cm - 4/10 in 

3p. Cat I

1004




Mod.	cm	in	HP min / KW max	N. ✂	kg	Lb
M 804	80	32	15/35 / 11/26	4	245	540
M 904	90	35	15/35 / 11/26	4	250	551
M 1004	100	39	15/35 / 11/26	4	255	562
M 1206	120	47	18/35 / 13/26	6	315	694
M 1306	130	51	20/35 / 14/26	6	320	705
M 1456	145	57	25/35 / 18/26	6	330	728





1206

**SERIE 120.45**

HP 20/45 - KW 14/33

10/25 cm - 4/10 in **3p. Cat I****1456**

Mod.	cm	 in	HP min / max	KW min / max	N. 	kg	Lb
<b>J 804</b>	80	32	20/45	14/33	4	335	739
<b>J 904</b>	90	35	20/45	14/33	4	340	750
<b>J 1004</b>	100	39	20/45	14/33	4	345	761
<b>J 1104</b>	110	43	22/45	16/33	4	355	783
<b>J 1206</b>	120	47	25/45	18/33	6	430	948
<b>J 1306</b>	130	51	25/45	18/33	6	440	970
<b>J 1456</b>	145	57	28/45	20/33	6	450	992
<b>J 1606</b>	160	63	30/45	22/33	6	460	1014
<b>J 1608</b>	160	63	32/45	23/33	8	520	1147
<b>J 1808</b>	180	71	35/45	26/33	8	540	1191

**STANDARD****PdF 540= I 145 II 167 III 206 RpM**

**I dati non sono impegnativi, la ditta si riserva le modifiche che riterrà più opportune.**

Specifications don't engage us; we propose the modifications we consider necessary.

Les données ne nous engagent pas; notre maison se réserve toutes modifications nécessaires.


Los datos no constituyen fuente de obligaciones para la empresa, que se reserva el derecho de efectuar las modificaciones que estime oportunas.

Die Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Die Herstellerfirma behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen und Verbesserungen durchzuführen.






# SERIE 120.75

HP 25/75 - KW 18/55

10/25 cm - 4/10 in 




Mod.	cm	in	HP min / KW max	N. 	kg	Lb
W 904	90	35	25/75 18/55	4	380	838
W 1004	100	39	25/75 18/55	4	390	860
W 1104	110	43	25/75 18/55	4	400	882
W 1306	130	51	35/75 26/55	6	490	1080
W 1456	145	57	35/75 26/55	6	500	1102
W 1606	160	63	35/75 26/55	6	510	1125
W 1808	180	71	40/75 29/55	8	620	1367
W 2008	200	79	40/75 29/55	8	640	1411



**STANDARD**  
 PdF 540 = 167 RpM  
 PdF 750 = 232 RpM

Per terreni sassosi - For stony ground - Pour terrains caillouteux  
 Para Terrenos pedregosos - Für steinige Gelände



1606

# SERIE 150.75

HP 30/75 - KW 22/55

10/32 cm - 4/13 in






Mod.	cm	↔ in	HP min / max		N. 🗑️	kg	Lb
L 904	90	35	30/75	22/55	4	430	948
L 1004	100	39	30/75	22/55	4	440	970
L 1104	110	43	30/75	22/55	4	450	992
L 1306	130	51	35/75	26/55	6	540	1191
L 1456	145	57	35/75	26/55	6	550	1213
L 1606	160	63	38/75	27/55	6	570	1257
L 1808	180	71	40/75	29/55	8	670	1477
L 2008	200	79	40/75	29/55	8	690	1521

**OPTIONAL**

PdF 540= I 145


II 167 III 206 RpM

+60 kg 132 Lb



# SERIE 150.95

HP 35/95 - KW 26/70

10/35 cm - 4/14 in 

3p. Cat I-II



**OPTIONAL**

1808

Mod.	cm	↔	in	HP min / max	KW min / max	N. T	kg	Lb
N 1004	100		39	35/95	26/70	4	500	1102
N 1154	115		45	35/95	26/70	4	510	1125
N 1356	135		53	40/95	29/70	6	630	1389
N 1506	150		59	40/95	29/70	6	650	1433
N 1656	165		65	40/95	29/70	6	670	1477
N 1808	180		71	48/95	35/70	8	800	1764
N 2008	200		79	50/95	36/70	8	820	1808
N 2210	220		87	58/95	42/70	10	970	2138
N 2510	245		96	60/95	44/70	10	990	2183

## STANDARD

PdF. 540 = 167 RpM

PdF. 750 = 232 RpM

## OPTIONAL

PdF 540 =

I 145

II 167

III 206 RpM



1656

20 cm 8 in


**OPTIONAL**

0

20 cm 8 in

+100 Kg 220 Lb

2210



**OPTIONAL**


# SERIE 150.150

HP 50/150 - KAW 36/110

10/35 cm - 4/14 in




3p. Cat II



3012

Mod.	cm	in	HP min	KW max	N.	kg	Lb
P 1506	150	59	50/150	36/110	6	880	1936
P 1656	165	65	50/150	36/110	6	900	1980
P 1808	180	71	55/150	40/110	8	1080	2376
P 1906	190	75	55/150	40/110	6	1000	2200 *
P 2008	200	79	58/150	42/110	8	1100	2420
P 2208	220	87	58/150	44/110	8	1130	2486
P 2210	220	87	60/150	47/110	10	1300	2860
P 2508	245	98	65/150	49/110	8	1200	2640 *
P 2510	245	96	70/150	51/110	10	1320	2904
P 2710	270	106	75/150	55/110	10	1350	2970
P 2712	270	106	75/150	55/110	12	1500	3300
P 3010	300	118	75/150	55/110	10	1400	3080 *
P 3012	300	118	80/150	58/110	12	1540	3388
P 3512	350	138	85/150	62/110	12	1600	3520 *
P 3514	350	138	90/150	66/110	14	1760	3872
P 4014	400	157	95/150	66/110	14	1800	3960 *
P 4016	400	157	100/150	73/110	16	1980	4356

**\* IDEALE PER TERRENI SABBIOSI**  
Suitable for sandy soils - Idéale pour sols sablonneux  
Ideal para suelos arenosos - Ideal für sandige Erde.



# CAMBIO A LEVA CON VELOCITÀ VARIABILI

LEVER CHANGE GEARBOX WITH VARIABLE SPEEDS

CHANGEMENT DE VITESSE À LEVIER AVEC VITESSES RÉGLABLES



CAMBIO DE PALANCA CON VELOCIDADES VARIABLES


HEBELSCHALTUNG MIT VERÄNDERLICHE GESCHWINDIGKEITEN

**MAX HP 250 - KW 181**

**PATENT: BO 2600A000494**

**STANDARD x 150.200 180.250 220.250 B160.250**

P.d.F. 1000	117	131	147	164	182	202	223	247						
P.d.F. 750			110	123	136	151	167	185	205	226	250			
P.d.F. 540						109	120	133	147	163	180	199		
	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV



**NEW SYSTEM**



# SERIE 150.200

HP 70/200 - KW 51/147

10/35 cm - 4/14 in




3p. Cat II



3514

Mod.	cm	↔ in	HP min / max	KW min / max	N. ✂	kg	Lb
R 2510	245	96	70/200	51/147	10	1480	3262
R 2710	270	106	75/200	55/147	10	1510	3329
R 2712	270	106	75/200	55/147	12	1660	3660
R 3012	300	118	80/200	58/147	12	1700	3748
R 3514	350	138	90/200	66/147	14	1920	4233
R 4016	400	157	100/200	73/147	16	2140	4718



1,5 / 2,6 Km/h

0,9 / 1,6 miles/h



**Selvatici usa solo cuscinetti =**  
 - attrito/manutenzione +  
 durata/scorrevolezza

Selvatici use only bearings =  
 - friction/repairs + durability/smoothness

Selvatici utilise uniquement des roulements =  
 - frottement/entretien + durée/glisement.

Selvatici usa sólo cojinetes =  
 - fricción/mantenimiento + duración/  
 deslizabilidad.

Selvatici verwendet nur Lager mit  
 - Reibung/ Wartung + Lebensdauer/  
 Gleitfähigkeit.

# SERIE 180.250

HP 70/250 - KW 51/181

15/42 cm - 6/17 in







**3p. Cat II**



OPTIONAL

**4016**

Mod.	cm	↔	in	HP min / max	KW max	N. 	kg	Lb
<b>S 2008</b>	200		79	70/250	51/181	8	1800	3960
<b>S 2208</b>	220		87	70/250	51/181	8	1850	4070
<b>S 2508</b>	245		96	75/250	55/181	8	1950	4290
<b>S 2510</b>	245		96	75/250	55/181	10	2100	4620
<b>S 2710</b>	270		106	80/250	58/181	10	2160	4752
<b>S 3010</b>	300		118	90/250	66/181	10	2250	4950
<b>S 3012</b>	300		118	90/250	66/181	12	2400	5280
<b>S 3512</b>	350		138	120/250	88/181	12	2550	5610
<b>S 3514</b>	350		138	120/250	88/181	14	2700	5940
<b>S 4016</b>	400		157	130/250	95/181	16	3210	7062
<b>S 4516</b>	450		177	140/250	102/181	16	3370	7414



OPTIONAL

150.150 mod 2510

X p. 11/15

# SERIE 220.250

HP 70/250 - KW 58/181

15/50 cm - 6/20 in





3012

Mod.	cm $\longleftrightarrow$	in	HP min / max	KW min / max	N. ✂	kg	Lb
E 2008	200	79	80/250	58/181	8	2300	5060
E 2508	245	96	90/250	66/181	8	2460	5412
E 2510	245	96	90/250	66/181	10	2630	5786
E 3010	300	118	100/250	73/181	10	2800	6160
E 3012	300	118	120/250	88/181	12	2950	6490
E 3512	350	138	130/250	95/181	12	3300	7260
E 3514	350	138	130/250	95/181	14	3440	7568
E 4016	400	157	140/250	102/181	16	3820	8404

STANDARD x .250/.350/B150/B160

OPTIONAL X 150

50 h grease



1,5 / 3,2 Km/h


0,9 / 2 miles/h

PATENT I4780B/85  
EU 86830032.8 - USA 4.645.216







# SERIE 180.350

HP 100/350 - KW 73/257

15/42 cm - 6/17 in 



Mod.	cm	in	HP min / KW max	N. 	kg	Lb
T 2508	245	96	100/350 73/257	8	2400	5280
T 2510	245	96	100/350 73/257	10	2550	5610
T 2710	270	106	110/350 81/257	10	2620	4895
T 3010	300	118	120/350 88/257	10	2700	5940
T 3012	300	118	120/350 88/257	12	2870	6310
T 3512	350	138	140/350 102/257	12	3200	7040
T 3514	350	138	140/350 102/257	14	3350	7370
T 4016	400	157	160/350 118/257	16	3680	8100
T 4516	450	177	170/350 125/257	16	3470	8510



# SERIE 220.350

HP 120/350 - KW 88/257


15/50 cm - 6/20 in




3p. Cat II



3012

Mod.	cm	in	HP min / KW max	N. 	kg	Lb
G 2508	245	96	120/350 88/257	8	2880	6336
G 2510	245	96	120/350 88/257	10	3050	6710
G 3010	300	118	130/350 95/257	10	3250	7150
G 3012	300	118	140/350 102/257	12	3400	7480
G 3512	350	138	160/350 118/257	12	3580	7876
G 3514	350	138	160/350 118/257	14	3750	8250
G 4016	400	157	180/350 132/257	16	4110	9042
G 4516	450	177	200/350 147/257	16	4340	9548



2 / 3,5 Km/h

1,2 / 2,2 miles/h



— Distanza fra le vanghe.

Average distance between spades.

Distance moyenne entre les bêches.

Distancia entre las azadas.

Durchschnittlicher Abstand zwischen den Spaten.




Mod.	cm	in
804	20	8
904	22,5	9
1004	25	10
1104	27,5	11
1154	28,7	11 1/2
1206	20	8
1306	21,7	8 1/2
1456	24,2	9 1/2
1506	25	10
1606	26,7	10 1/2
1656	27,5	11
1808	22,5	9

Mod.	cm	in
2008	25	10
2208	27,5	11
2508	30,6	12
2210	22	8 1/2
2510	24,5	9 1/2
2710	27	10 1/2
3010	30	12
3012	25	10
3512	29,2	11 1/2
3514	25	10
4016	25	10
4516	28,1	11



## VANGATRICI SPOSTATE

DISPLACED SPADING MACHINES | MACHINES A BÉCHER DEPLACÉES  
CAVADORAS DESPLAZADAS | VERSETZTE SPATENMASCHINEN



### SERIE 150-75 HP 30/75 - KW 22/55 | 10/32 cm 4/13 in


Mod.	cm	↔	in	HP min / max	KW	N. ✚	Kg	Lb
L 1105 D	110 (40/70)	↔	43	30/75	22/55	5 (2+3)	450	992
L 1255 D	125 (45/80)	↔	49	32/75	23/55	5 (2+3)	460	1014
L 1456 D	145 (50/95)	↔	57	35/75	26/55	6 (2+4)	550	1213
L 1606 D	160 (57/103)	↔	63	38/75	27/55	6 (2+4)	570	1257
L 1808 D	180 (70/110)	↔	71	40/75	29/55	8 (3+5)	670	1477
L 2008 D	200 (75/125)	↔	79	40/75	29/55	8 (3+5)	690	1521


### SERIE 150-95 HP 40/95 - KW 29/70 | 10/35 cm 4/14 in

Mod.	cm	↔	in	HP min / max	KW	N. ✚	Kg	Lb
N 1356 D	135 (47/88)	↔	51	40/95	29/70	6 (2+4)	630	1389
N 1506 D	150 (50/100)	↔	59	40/95	29/70	6 (2+4)	650	1433
N 1656 D	165 (57/108)	↔	65	40/95	29/70	6 (2+4)	670	1477
N 1808 D	180 (70/110)	↔	71	48/95	35/70	8 (3+5)	800	1764
N 2008 D	200 (75/125)	↔	79	50/95	36/70	8 (3+5)	820	1808

### SERIE 150-150 HP 50/150 - KW 36/110 | 0/35 cm 4/14 in

Mod.	cm	↔	in	HP min / max	KW	N. ✚	Kg	Lb
P 1506 D	150 (50/100)	↔	59	50/150	36/110	6 (2+4)	860	1891
P 1656 D	165 (57/108)	↔	65	50/150	36/110	6 (2+4)	900	1980
P 1808 D	180 (70/110)	↔	71	55/150	40/110	8 (3+5)	1080	2376
P 2008 D	200 (75/125)	↔	79	58/150	42/110	8 (3+5)	1100	2420



**VANGATRICI MULTIPLE**
 MULTIPLE SPADING MACHINES | MACHINES A BÊCHER MULTIPLES  
 CAVADORAS MÚLTIPLES | VIELFACHE SPATENMASCHINEN

**SERIE 150-95** HP 50/95 - KW 36/70 | 10/35 cm 4/14 in 

Mod.	cm	↔	in	HP min / max	KW	N. ↓	Kg	Lb
1708 M	170(60/50/60)	↔	67	50/95	36/70	3+(2)+3	880	1940
1908 M	190(67/56/67)	↔	75	55/95	40/70	3+(2)+3	900	1984

**SERIE 150-150** HP 55/150 - KW 40/95 | 10/35 cm 4/14 in 

Mod.	cm	↔	in	HP min / max	KW	N. ↓	Kg	Lb
1708 M	170(60/50/60)	↔	67	55/150	40/110	3+(2)+3	1060	2337
1908 M	190(67/56/67)	↔	75	58/150	42/110	3+(2)+3	1080	2381



Tutte le vangatrici e le **BIVANGHE**<sup>®</sup> sono dotate di protezioni a norma **UNI 10634/98**, e **ISO 11684**

Our digging machines and **BIVANGHE**<sup>®</sup> are all equipped with protections complying with the **UNI 10634/98** and **ISO 11684** regulations.

Toutes les machines à bêcher et les **BIVANGHE**<sup>®</sup> sont pourvues de protections selon les normes **UNI 10634/98** et **ISO 11684**

Todas las cavadoras y **BIVANGHE**<sup>®</sup> están equipadas con protecciones conformes con las normas **UNI 10634/98** e **ISO 11684**

Alle Spatenmaschinen und **BIVANGHE**<sup>®</sup> sind mit Schützelementen laut **UNI 10634/98** und **ISO 11684** ausgestattet.




**OPTIONAL** pag. 4



p. 5/27 Standard

**NOVITÀ TECNICA EIMA**

TECHNICAL INNOVATION | NOUVEAUTÉ TECHNIQUE  
NOVEDAD TÉCNICA | TECHNISCHE NEUHEIT



**x 2 =**



$$x \text{ R.p.M. } \left[ \text{Tractor Icon} \right] \times 60 = \left[ \text{Tractor Icon} \right]$$

$$= \left[ \text{Tractor Icon} \right] : 60 : \text{R.p.M.} \left[ \text{Tractor Icon} \right]$$

**DOPPIA PROFONDITÀ**

+

**DOPPIA FRANTUMAZIONE**

Double depth + Double crushing

Double profondeur + Double broyage

Doble profundidad + Doble trituración

Doppelte Tiefe + doppelte Zerkleinerung



**PATENT: I 3545A/86 EU 87830362.7**  
 nome reg. 3723C/86






150-150 mod 2510

**1=6?**

 OK  
**BIVANGA®**


150-150 mod 1656

3 2 1 5 6 4



0,8/1,5 Km/h  
0,5/0,9 miles/h








1,5 / 4,5 Km/h  
0,9 / 2,8 miles/h



Serie	120	150/160	
Kg	9	16	
Lb	20	35	X



1,5 / 2,5 Km/h  
0,9 / 1,6 miles/h



Serie	120	150/160	
Kg	12	23	
Lb	26	51	X



**In alcuni casi le macchine sono raffigurate sprovviste delle protezioni per consentire una migliore visione degli organi interni.**

In some cases the machines are pictured without protections in order to allow a better view of the internal parts.


Pour permettre de mieux voir les organes internes des machines, celles-ci sont parfois représentées sans protections.

En algunos casos las máquinas aparecen representadas sin protecciones para permitir una adecuada visión de sus órganos internos.

In einigen Fällen sind die Maschinen ohne Schützelemente dargestellt, damit die inneren Organe besser zu sehen sind.

# SERIE 120.80

HP 30/80 - KW 22/58

10/50 cm- 4/20 in 

3p. Cat I-II



1456

Mod.	cm	↔	in	HP min / max	KW min / max	N. ⌋	kg	Lb
B 904 L	90		35	30/80	22/58	8	530	1169
B 1004 L	100		39	30/80	22/58	8	540	1191
B 1104 L	110		43	30/80	22/58	8	550	1213
B 1306 L	130		51	35/80	26/58	12	670	1477
B 1456 L	145		57	35/80	26/58	12	690	1521
B 1606 L	160		63	38/80	27/58	12	700	1543
B 1808 L	180		71	40/80	29/58	16	820	1808
B 2008 L	200		79	45/80	33/58	16	840	1852



p. 18-19



PdF 540= I 145 II 167 III 206 RpM

## OPTIONAL

**RUOTE CILINDRICHE** - Cylindrical wheels - Roues dentées  
 cylindriques - Ruedas cilíndricas - Zylinderförmige Räder



x Serie

	cm	∅ x ↔	in
150.75/95 B 120	40x10		16x4
150.75/95 B 120	40x20		16x8
150.150/200 180 B 160	50x15		20x6
150.150/200 180 B 160	50x21		20x8 1/4
150.150/200 180 B 160	50x30		20x12
220	50x15		20x6
220	50x21		20x8 1/4
220	50x30		20x12

# SERIE 150.150

HP 50/150 - KW 36/110

10/65 cm - 4/26 in



3p. Cat II

 OPTIONAL  


2510

Mod.	cm	↔	in	HP min / max	KW max	N. 🗑️	kg	Lb
B 1506 P	150		59	50/150	36/110	12	1190	2618
B 1656 P	165		65	50/150	36/110	12	1220	2684
B 1808 P	180		71	55/150	40/110	16	1470	3234
B 2008 P	200		79	60/150	44/110	16	1490	3278
B 2208 P	220		87	65/150	47/110	16	1540	3388
B 2510 P	245		96	80/150	58/110	20	1790	3938



p.18-19



PdF 540= I 145 II 167 III 205 RpM

PdF 1000= I 140 II 163 III 205 RpM


**RUOTE BOMBATE** - Curved wheels - Roues bombées  
 Ruedas abombadas - Gewölbte Räder

x Serie

Ø x ↔

cm

in

	150.150/200 180 B 160	50x19	20x7 1/2
	150.150/200 180 B 160	50x25	20x10
	150.150/200 180 B 160	50x31	20x12 1/4
	220	50x19	20x7
	220	50x25	20x10
	220	50x31	20x12 1/4


**RUOTE A SPERONI** - Stake wheels - Roues à dents  
 Ruedas a espolones - Gespornte Räder

x Serie

Ø x ↔

cm

in

	150.150/200 180 B 160	40x40	16x16
	150.150/200 180 B 160	45x50	18x20
	220	40x40	16x16
	220	45x50	18x20

# SERIE 180.250


HP 80/250 - KW 58/181

15/75 cm - 6/34 in



3p. Cat II



Mod.	cm $\longleftrightarrow$	in	HP min	KW max	N. 	kg	Lb
B 2008 S	200	79	80/250	58/181	16	1910	4211
B 2208 S	220	87	80/250	58/181	16	1970	4343
B 2510 S	245	96	90/250	66/181	20	2260	4983
B 3012 S	300	118	110/250	80/181	24	2610	5755
B 3514 S	350	138	120/250	88/181	28	3150	6930
B 4016 S	400	157	140/250	102/181	32	3530	7766
B 4516 S	450	177	150/250	110/181	32	3730	8200



cambio p.10

## VANGHETTE DI SERIE - STANDARD SPADES - PALAS ÉSTANDAR BÊCHES DE SERIE - SERIEN- SPATEN

x Cod.	x Serie	Cod.	Kg
M	804/904/1004/1206/1306/1456	<b>3391013</b>	2,6
J/W/BL	804/904/1004/1206/1306/1608 1808/2008	<b>3391003</b>	2,8
J/W/BL	1104/1456/1606	<b>3391011</b>	3,2
L/N/P/R	904/1004/1105/1255/1306/1356 1456/1506/1708/1808/1908/2008 2210/2510/2712	<b>3391001</b>	4,6
L/N/P/R	1104/1154/1606/1656/2208/2710 3012/3514/4016	<b>3391002</b>	5,1
P/R	1906/2508/3010/3512/4014	<b>3391016</b>	8,2
BP	1506/1808/2008/2510	<b>3391014</b>	6,6
BP	1656/2208	<b>3391015</b>	7,3
S/T/E/G/BS/BT	2008/2510/3012/3514/4016/4516 (2 esterne, 4 x BS, BT 180)	<b>3391007</b>	8,4
S/T/E/G/BS/BT	1906/2208/2508/2710/3010/3512 3514 e 4014/4016 (4 centrali, 8 x BS, BT 180) /4516	<b>3391008</b>	9,8

**SERIE 180.350**

HP 120/350 - KW 88/275

15/75 cm - 6/34 in



3p. Cat II-III



4516 Serie 180.350

OPTIONAL

Mod.	cm	in	HP min / max	KW max	N. di forche	kg	Lb
B 2510 T	245	96	120/350	88/257	20	2560	5632
B 3012 T	300	118	140/350	102/257	24	2950	6490
B 3514 T	350	138	150/350	110/257	28	3360	7392
B 4016 T	400	157	170/350	125/257	32	3750	8250
B 4516 T	450	177	180/350	132/257	32	3960	8712



p.18-19



cambio p.10

**VANGHETTE SPECIALI - SPECIAL SPADES - PALAS ESPECIALES  
BÊCHES SPECIALES - SONDERSPATEN**

x Cod.	x Serie	Cod.	Kg
<b>PER SABBIA - SAND</b>			
J/W	804/904/1004/1206/1306/1456	<b>3391001</b>	4,6
J/W	804/904/1004/1206/1306/1608 1808/2008	<b>3391002</b>	5,1
L/N/P/R	1104/1456/1606	<b>3391004</b>	6,2
N/P/R	904/1004/1105/1255/1306/1356 1456/1506/1708/1808/1908/2008 2210/2510/2712	<b>3391012</b>	7,0
<b>PER RISAJA/KIWI - RICE FIELD/KIWI</b>			
L/N/P/R	1506/1808/2008/2510/3012	<b>3391006</b>	5,4
L/N/P/R	4 centrali x 2008/2510/3012	<b>3391005</b>	5,8
<b>PER SASSI - STONES</b>			<b>ROTONDE</b>
J/W/L/N/P/R	804/904/1004/1105/1206/1255/1306/ 1456/1506/1608/1708/1808/1908/ 2008/2210/2510/2712	<b>3391009</b>	4,2
J/W/L/N/P/R	1104/1154/1606/1656/2208/2710/ 3012/3514/4016	<b>3391010</b>	4,4

# SERIE 27 SE

HP 32/75 - KW 23/55


15/35 cm - 6/14 in



3p. Cat I

VZ180R

Mod.	cm	↔	in	HP min / max	KW min / max	N. ☒	kg	Lb
VZ 120 R	120		47	32/75	23/55	12	450	990
VZ 150 R	150		59	40/75	29/55	12	520	1144
VZ 160 R	160		63	40/75	29/55	12	560	1232
VZ 180 R	180		71	45/75	33/55	16	560	1232



# SERIE 33 SE

HP 45/95 - KW 33/75


15/35 cm - 6/14 in



3p. Cat I

VZ 210KH

Mod.	cm	↔	in	HP min / max	KW min / max	N. ☒	kg	Lb
VZ 170 K	170		71	45/95	58/181	16	780	1716
VZ 210 K	210		83	50/95	58/181	20	800	1760
VZ 250 K	250		98	55/95	66/181	20	880	1936



# SERIE 38 SE

HP 100/150 - KW 70/110

15/35 cm - 6/28 in



VZ180R

Mod.	cm	↔	in	HP min / max	KW min / max	N. ↓	kg	Lb
VZ 250 K	250		96	90/150	67/112	24	1960	4320
VZ 300 K	300		118	90/150	67/112	28	2000	4410



1,5 / 3,5 Km/h  
0,9 / 2,2 miles/h



# SERIE 46+56 SE

HP 125/400 - KW 78/250

15/35 cm - 6/28 in



Mod.	cm	↔	in	HP min / max	KW min / max	N. ↓	kg	Lb
VZ 300.46	300		118	125/240	93/179	24	2200	4850
VZ 300.56	300		118	200/400	150/298	24	2800	6173
VZ 350.46	350		138	200/400	150/298	28	3000	6614




1,5 / 3,5 Km/h  
0,9 / 2,2 miles/h



**SERIE 18.75**

HP 40/75 - KW 29/55

10/18 cm **165**

Mod. Baby B	↔ lavoro cm	HP min / max	KW	N. 	Kg
130	130	40/50	29/36	42	670
145	145	40/55	29/41	48	720
165	165	50/60	36/44	54	770
185	185	50/65	36/49	60	820
205	205	50/75	36/55	66	870

**STANDARD - DIRECT TOOTHED GEARING****Pdf 540 = 220 Rpm**

- Trasmissione diretta
- Griglia di separazione
- Cofano livellatore posteriore
- Trasmissione laterale a catena (+ 20 cm ingombro)
- Albero cardanico protetto con frizione
- Regolazione profondità di lavoro manuale con viti
- Slitte di appoggio laterali
- Coppia dischi anteriori regolabili
- Ruote di livello
- Coppia profilatori
- Rullo compattatore Ø 323 mm
- Direct toothed gearing
- Separation grid
- Rear levelling bonnet
- Lateral chain transmission (+20 cm of width)
- Cardan shaft with safety clutch
- Manual working depth adjustment with screws
- Adjustable lateral slides
- A pair of adjustable front discs
- Steadying wheels
- A pair of formers
- Compactor roller Ø 323 mm

**ACCESSORI DA RICHIEDERE ALL'ORDINE - ACCESSORIES AVAILABLE ON REQUEST**



- Rullo livellatore motorizzato Ø 273
- Rullo packer Ø 273
- Doppio attacco a 3 punti
- Impianto idraulico regol. Profondità lavoro
- Kit attacco seminatrice posteriore
- Kit attacco 3 punti posteriore
- Kit tramoggia spandiconcime 150 kg
- A comando elettrico o idraulico
- Motorized levelling Ø 273
- Packer roller Ø 273
- 3-Point double hitch
- Hydraulic system for working depth adjustment
- Rear attachment for seeder
- Rear 3-point hitch
- Spreader hopper kit for 150 kg with adjustable electric or hydraulic command



**SERIE 20.130**

HP 70/130 - KW 51/95

10/20 cm 

Mod. Baby B	 lavoro cm	HP min / max	KW	N. 	Kg
130	130	40/50	29/36	42	670
145	145	40/55	29/41	48	720
165	165	50/60	36/44	54	770
185	185	50/65	36/49	60	820
205	205	50/75	36/55	66	870
165	165	50/60	36/44	54	770
185	185	50/65	36/49	60	820
205	205	50/75	36/55	66	870

**STANDARD**

Cambio a 4 velocità - 4 speed gear box

- Griglia di separazione
- Cofano livellatore posteriore
- Trasmissione laterale a catena (+20 Cm ingombro)
- Albero cardanico protetto con frizione
- Regolazione profondità di lavoro manuale con viti
- Cofano posteriore regolabile con viti
- Slitte di appoggio laterali

**Pdf 540 = I 170, II 190, III 220 IV 245 Rpm**  
**Pdf 1000 = I 220, II 245, III 450 IV 510 Rpm**

- Direct toothed gearing
- Separation grid
- Rear levelling bonnet
- Lateral chain transmission (+20cm of width)
- Cardan shaft with safety clutch
- Manual working depth adjustment with screws
- Adjustable rear hood with screws
- Adjustable lateral slides

**ACCESSORI DA RICHIEDERE ALL'ORDINE - ACCESSORIES AVAILABLE ON REQUEST**

- Rullo livellatore motorizzato ø 273
- Rullo livellatore motorizzato ø 273 (solo mod. 405)
- Rullo packer ø 273 (solo mod. 405)
- Rullo packer ø 273
- Impianto idraulico regolazione cofano livellatore posteriore
- Impianto idraulico regolazione profondità lavoro
- Kit attacco seminatrice posteriore
- Ruspino di livellamento laterale destra o sinistra

- Motorized levelling roller ø 273
- Motorized levelling roller ø 273 (only mod 405)
- Packer roller (only mod 405)
- Packer roller
- Hydraulic system for levelling rear bonnet adjustment
- Hydraulic system for working depth adjustment
- Rear attachment for seeder
- Lateral scraper (left or right)



# SERIE 18.75

HP 40/75 - KW 29/55

10/18 cm 



145

Mod. Baby	 lavoro cm	HP min / max	KW	N. 	Kg
100	100	30/40	22/36	36	490
130	130	40/50	29/36	42	510
145	145	40/55	29/41	48	550
165	165	50/60	36/44	54	600
185	185	50/65	36/49	60	660
205	205	50/75	36/55	66	710

## STANDARD

Cambio a 4 velocità - 4 speed gear box

Pdf 540 = I 220 Rpm

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Griglia di separazione</li> <li>• Cofano livellatore posteriore</li> <li>• Rullo livellatore a griglia ø 400 mm</li> <li>• Albero cardanico protetto con frizione</li> <li>• Regolazione profondità di lavoro manuale con viti</li> <li>• Slitte di appoggio laterali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Separation grid</li> <li>• Rear levelling bonnet</li> <li>• Grid roller ø 400 mm</li> <li>• Lateral chain transmission (+20cm of width)</li> <li>• Cardan shaft with safety clutch</li> <li>• Manual working depth adjustment with screws</li> <li>• Adjustable lateral slides</li> </ul> |
|---|--|

## ACCESSORI DA RICHIEDERE ALL'ORDINE - ACCESSORIES AVAILABLE ON REQUEST


- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rullo livellatore motorizzato ø 273</li> <li>• Rullo packer ø 273</li> <li>• Doppio attacco a tre punti</li> <li>• Impianto idraulico regolazione profondità lavoro</li> <li>• Kit attacco seminatrice posteriore</li> <li>• Kit attacco 3 punti posteriore</li> <li>• Kit tramoggia spandiconcime a comando elettrico o idraulico</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motorized levelling roller ø 273</li> <li>• Packer roller</li> <li>• 3-Point double hitch</li> <li>• Hydraulic system for working depth setting</li> <li>• Rear attachment for seeder</li> <li>• Rear 3-point hitch</li> <li>• Spreader hopper kit for 150 kg with adjustable electric or hydraulic command</li> </ul> |
|--|---|

# SERIE 20.130

HP 70/130 - KW 51/95

10/20 cm 



Mod. Lady B	↔ lavoro cm	HP min / max	KW	N. 	Kg
185	185	70/90	51/66	54	980
205	205	70/90	51/66	60	1080
225	225	70/95	51/68	66	1150
235	235	70/95	51/68	66	1200
245	245	90/110	66/75	72	1250
285	285	95/130	68/95	84	1430
305	305	100/130	73/95	90	1530
405	405	100/130	73/95	120	1890

## STANDARD

Cambio a 4 velocità - 4 speed gear box

- Griglia di separazione
- Cofano livellatore posteriore
- Trasmissione laterale a catena (+20 cm ingombro)
- Albero cardanico protetto con frizione
- Regolazione profondità di lavoro manuale con viti
- Cofano posteriore regolabile con viti
- Slitte di appoggio laterali

**Pdf 540 = I 170, II 190, III 220 IV 245 Rpm**  
**Pdf 1000 = I 220, II 245, III 450 IV 510 Rpm**

- Separation grid
- Rear levelling bonnet lateral Chain Transmission (+20cm of width)
- Cardan shaft with Safety clutch
- Manual working depth adjustment with screws
- Adjustable rear hood with screws
- Adjustable lateral slides


## ACCESSORI DA RICHIEDERE ALL'ORDINE - ACCESSORIES AVAILABLE ON REQUEST

- Rullo livellatore motorizzato ø 273
- Rullo livellatore motorizzato ø 273 (solo mod. 405)
- Rullo packer ø 273 (solo mod. 405)
- Rullo packer ø 273
- Impianto idraulico regolazione cofano livellatore posteriore
- Impianto idraulico regolazione profondità lavoro
- Kit attacco seminatrice posteriore
- Ruspino di livellamento laterale destra o sinistra

- Motorized levelling roller ø 273
- Motorized levelling roller ø 273 (only mod 405)
- Packer roller (only mod 405)
- Packer roller
- Hydraulic system for levelling rear bonnet adJustment
- Hydraulic system for working depth adjustment
- Rear attachment for seeder
- Lateral scraper (left or right)


# SERIE 25.250

HP 90/250 - KW 66/181

10/25 cm 



255

Mod. Baby	↔ lavoro cm	HP min / max	KW	N. 	Kg
130	130	40/50	29/36	42	510
145	145	40/55	29/41	48	550
165	165	50/60	36/44	54	600
185	185	50/65	36/49	60	660
205	205	50/75	36/55	66	710

## STANDARD

Cambio a 2 velocità - 2 speed gear box

PdF 1000 = I 225 RpM - II 280 RpM

- Slitte di appoggio laterali
  - Griglia di separazione
  - Cofano livellatore posteriore
  - Rullo livellatore a griglia ø 400 mm
  - Trasmissione laterale a doppia catena (+20 cm ingombro)
  - Albero cardanico protetto con frizione
  - Regolazione profondità di lavoro manuale con viti
- (Cofano livellatore posteriore regolabile con viti)

- Adjustable lateral slides
- Separation grid
- Rear levelling bonnet
- Grid roller ø 400 mm
- Lateral double chain transmission (+20 cm of width)
- Cardan shaft with clutch
- Manual working depth adjustment with screws
- Adjustable rear hood with screws

## ACCESSORI DA RICHIEDERE ALL'ORDINE - ACCESSORIES AVAILABLE ON REQUEST


- Accessori da richiedere all'ordine
- Rullo packer ø 323
- Albero di trasmissione con limitatore automatico a camme
- Impianto idraulico regolazione cofano livellatore posteriore
- Impianto idraulico regolazione profondità lavoro
- Sistema di raffreddamento olio riduttore centrale (consigliato per trattori oltre i 200 hp - 147 kw)

- Packer roller
- Cardan shaft with automatic safety clutch
- Hydraulic system for levelling rear bonnet
- Hydraulic system for working depth adjustment
- Central gearbox oil cooling system (suggested for tractors with more than 200 hp - 147 kw)

# TRIVELLE



**POST HOLE DIGGERS | TARIÈRES  
AHOYADORES | ERDBOHRER**



## TRIVELLE A PARALLELOGRAMMA BASSE

LOW PARALLELOGRAM POST HOLE DIGGERS


TARIÈRES À PARALLÉLOGRAMME BASSES

AHOYADORES DE PARALELOGRAMO BAJOS

NIEDERE ERDBOHRER MIT PARALLELOGRAMM

**PATENT:**  
**I 5062B/83**

**40.80 + C30 h. 80 cm**



Mod.	HP min / max	KW	Kg	Lb	3p Cat
40.80	15/40	11/29	120	264	0
40.100	15/40	11/29	130	280	I

**40.100 + C15 h. 100 cm**



## TRIVELLE A PARALLELOGRAMMA BASSE INCLINABILI TRASVERSALMENTE

CROSS SLOPING PARALLELOGRAM POST HOLE DIGGERS


TARIÈRES À PARALLÉLOGRAMME POUVANT ÊTRE INCLINÉES TRANSVERSALEMENT

AHOYADORES DE PARALELOGRAMO BAJOS, INCLINABLES TRANSVERSALMENTE

PARALLELOGRAMMERDBOHRER MIT SEITENNEIGUNG


**PATENT:**  
I 4901B/90

**80.110 + C35 h 100 cm**



Mod.	HP min / max	KW	Kg	Lb	3p Cat
<b>80.110</b>	20/90	14/66	170	374	I-II
<b>80.120</b>	30/90	22/66	195	429	I-II

**80.120 + C30 h. 100 cm**





## TRIVELLE A PARALLELOGRAMMA INCLINABILI TRASVERSALMENTE

CROSS SLOPING PARALLELOGRAM POST HOLE DIGGERS

TARIÈRES À PARALLÉLOGRAMME POUVANT ÊTRE INCLINÉES TRASVERSALEMENT

AHOYADORES DE PARALELOGRAMO INCLINABLES TRASVERSALMENTE

PARALLELOGRAMMERDBOHRER MIT SEITENNEIGUNG

3p. Cat I - Cat I-II

Cod. T20



TOY+C20h 100 cm

TOY SPECIAL



Cod. T21

Mod.	HP min / max	KW	Kg	Lb	3p Cat
TOY	15/40	11/29	110	242	I
TOY SPECIAL	30/90	22/66	190	418	I-II
TOY SPECIAL/3	30/90	22/66	210	462	I-II

**TRIVELLE A PARALLELOGRAMMA BASSE INCLINABILI TRASVERSALMENTE**

CROSS SLOPING PARALLELOGRAM POST HOLE DIGGERS

TARIÈRES À PARALLÉLOGRAMME POUVANT ÊTRE INCLINÉES TRANSVERSALEMENT

AHOYADORES DE PARALELOGRAMO BAJOS, INCLINABLES TRANSVERSALMENTE

PARALLELOGRAMMERDBOHRER MIT SEITENNEIGUNG

**PATENT:**  
**14901B/90**
**3p. Cat I-II**
**80.120/3 + C30 h 100 cm**

**60.110/3 I + C60 a picchi + T60**


Mod.	HP min / max	KW	Kg	Lb	3p Cat
80.110/3	20/90	14/66	190	418	I-II
80.120/3	30/90	22/66	215	473	I-II
60.110/3 I con inv. idraulico	20/70	14/51	185	407	I-II*
60.110/3 I con inv. idraulico	30/70	22/51	210	462	I-II*

\* with hydraulic inersor

# TRIVELLE A PARALLELOGRAMMA INCLINABILI TRASVERSALMENTE

## CROSS SLOPING PARALLELOGRAM POST HOLE DIGGERS

**PATENT:  
I 4762B/70**




Mod.	HP min / max	KW	Kg	Lb	3p Cat
<b>80.130</b>	30/90	22/66	205	451	I-II

### RALLA

Thrust bearing - Crapaudine  
Cojinete de base - Spurplatte

**OPTIONAL: x 80.110 = T70  
x 80.120/130 = T71**

**Kg + 20 Lb + 44**




**Kg 50 - 100 - 150 - 200  
Lb 110 - 220 - 331 - 441**

TARIÈRES À PARALLÉLOGRAMME POUVANT ÊTRE INCLINÉES TRASVERSALEMENT AVEC INVERSEUR  
 AHOYADORES DE PARALELOGRAMO INCLINABLES TRANSVERSALMENTE CON INVERSOR DE PALANCA  
 PARALLELOGRAMMERDBOHERER MIT SEITENNEIGUNG MIT HEBELS WENDEGETRIEBE




**100.140/3**



Mod.	HP min / max	KW min / max	Kg	Lb	3p Cat
100.140/3	40/130	29/95	235	517	I-II
100.160/3	50/180	36/132	255	561	II



**100.160/3 + C90 h 100 cm**




## TRIVELLE SPOSTABILI LATERALMENTE A DX/SX CON TELAIO AD ARCO


POST-HOLE DIGGERS WITH LEFT/RIGHT SHIFTING POSSIBILITY AND ARCH FRAME

TARIÈRES DÉPLAÇABLES LATÉRALEMENT À DROIT/À GAUCHE AVEC CHÂSSIS EN ARC

AHOYADORES DESPLAZABLES LATERALMENTE HACIA DER./IZQ. CON BASTIDOR DE ARCO  
SEITLICHER (RE-LI) VERSCHIEBBARE ERDBOHRER MIT RAHMEN IN BOGENFORM



Mod.	HP min / max	KW	Kg	Lb	3p Cat
<b>40 Francia</b>	15/40	11/29	170	375	I
<b>80 Francia Junior</b>	25/90	18/66	200	441	I




**TRIVELLE SPOSTABILI LATERALMENTE A DX/SX CON TELAIO AD ARCO E INCLINAZIONE LATERALE**

POST-HOLE DIGGERS WITH LEFT/RIGHT SHIFTING POSSIBILITY WITH ARCH FRAME AND SIDE SLOPING

TARIÈRES DÉPLAÇABLES LATÉRALEMENT À DROIT/À GAUCHE AVEC CHÂSSIS EN ARC ET INCLINAISON LATÉRALE


AHOYADORES DESPLAZABLES LATERALMENTE HACIA DER./IZQ. CON BASTIDOR DE ARCO E INCLINACION LATERAL

SEITLICHER (RE/LI) VERSCHIEBBARE ERDBOHRER MIT RAHMEN IN BOGENFORM UND SEITLICHER NEIGUNG



**OPTIONAL**


10/80 cm  
4/32 in  
max 100 cm  
39 in



A = 140 cm 55 in  
B = 100 cm 39 in  
D = 200 cm 79 in


**80 Francia + C30.80.C**

Mod.	HP min / max	KW	Kg	Lb	3p Cat
<b>80 Francia</b>	30/90	22/66	230	507	I-II
<b>80 Francia Special</b>	50/90	36/66	250	551	I-II

**80 Francia Special  
+ C 35 h 100 cm**


**OPTIONAL**

10/80 cm  
4/32 in  
max 120 cm  
47 in





A = 190 cm 75 in  
B = 130 cm 51 in  
D = 260 cm 102 in

# TRIVELLE SNODATE



PIVOTING POST HOLE DIGGERS | TARIÈRES ARTICULÉES  
 AHOYADORES ARTICULADOS | GELENKIGE ERDBOHRER

**80 Snodata**

**PATENT:  
 I 4770B/83**



Mod.	HP min / max	KW	Kg	Lb	3p Cat
<b>80 Snodata</b>	30/90	22/66	290	638	I-II
<b>80 Snodata Special</b>	50/90	36/66	310	682	I-II



**OPTIONAL**






**80 Snodata Special +C30 h 120 cm**

# CONTROLLO PERPENDICOLARITÀ SU TRIVELLE P 46-47

PERPENDICULARITY CONTROL ON PIVOTING POST HOLE DIGGERS  
CONTRÔLE PERPENDICULARITÉ SUR TARIÈRES ARTICULÉES  
CONTROL PERPENDICULARIDAD EN AHOYADORES ARTICULADOS  
SENKRECHTHEITSKONTROLLE AUF GELENKERDBOHRERN

PATENT:  
I BO 91U000195





**TUTTE LE TRIVELLE 80 E 100 SI POSSONO ORDINARE CON L'ORMAI MITICO INVERTITORE A LEVA**

OUR POST-HOLE DIGGERS SERIES 80 AND 100 CAN BE SUPPLIED WITH THE NOW LEGENDARY SELVATICI REVERSER LEVER

LES TARIÈRES MODÈLE 80 ET 100 PEUVENT ÊTRE LIVRÉES AVEC LE "MYTHIQUE" INVERSEUR SELVATICI

TODOS LAS AHOYADORES 80 Y 100 PUEDEN PEDIRSE CON EL YA MÍTICO INVERSOR DE PALANCA




DIE BISHER BESCHRIEBENEN ERDBOHRER 80 UND 100 SIND MIT DEM BEWÄHRTEN UNTERSATZUNGSGETRIEBE SELVATICI ERHÄLTICH

Mod. \_ \_ \_

**+ / 3**





**Kg + 20**  
**Lb + 44**




**OPTIONAL p. 31/38**

p. 41 Standard



**OPTIONAL**



**OPTIONAL**


**TRIVELLE CENTRALI INCLINABILI TRASVERSALMENTE PER GRANDI PROFONDITÀ CON INVERTITORE A LEVA**

CENTRAL POST-HOLE DIGGERS WITH TRANSVERSAL TILT FOR GREAT DEPTH WITH REVERSE LEVER



TARIÈRES CENTRALES AVEC INCLINAISON TRANSVERSALE POUR GRANDE PROFONDEUR AVEC INVERSEUR À LEVIER

AHUYADORES CENTRALES INCLINABLES TRANSVERSALMENTE PARA GRANDES PROFUNDIDADES CON INVERSOR DE PALANCA

ZENTRALE ERDBOHRER MIT QUERNEIGUNG FÜR GROSSE TIEFE MIT HEBELS WENDEGETRIEBE



Mod.	HP min / max	KW	Kg	Lb	3p Cat
<b>100.180/3</b>	50/180	36/132	325	715	II
<b>100.210/3</b>	60/180	44/132	375	825	II

**100.210/3 + C30 h 200 cm**

## TRIVELLE IDRAULICHE

HYDRAULIC POST HOLE DIGGERS | TARIÈRES HYDRAULIQUES  
AHOYADORES HIDRÁULICOS | HYDRAULISCHE ERDBOHRER



TH54 e TH56

Mod.	Ton	Esagono Hexagon	Prof. max Depth	Coppia Power	Portata Rate flow	Vel. rot giri min	Press. max bar	Ø max punta Ø max auger	Peso Weight
TH52	1,2-2,8	50	200	2000	20-40	47-93	230	40	60
TH54	2,0-4,0	50	300	3000	30-60	44-88	250	60	90
TH56	3,5-7,5	50	400	4000	40-80	34-75	250	60	130
TH58	5,5-10	50	500	6000	50-100	37-75	250	60	180
TH60	7,5-13	70	600	9000	70-130	28-52	300	100	270

**COCLEE**

AUGERS | VRILLES | BROCAS | FÖRDERSCHECKEN

**STANDARD**  
h 100 cm/ 39 in**C 50. h 100 cm**

Mod./Cod.	Ø cm	Kg	Ø in	Lb
<b>C 015.20</b>	15	20	6	44
<b>C 020.20</b>	20	22	8	49
<b>C 025.20</b>	25	25	10	55
<b>C 030.20</b>	30	32	12	71
<b>C 035.20</b>	35	38	14	84
<b>C 040.20</b>	40	40	16	88
<b>C 045.20</b>	45	42	18	93
<b>C 050.20</b>	50	46	20	101
<b>C 055.20</b>	55	50	22	110
<b>C 060.20</b>	60	60	24	132
<b>C 070.20</b>	70	70	28	154
<b>C 080.20</b>	80	80	31	176
<b>C 090.20</b>	90	105	35	231
<b>C 100.20</b>	100	130	39	287

**COCLEE A DOPPIA SPIRALE CONTINUA** - Double continuous spiral augers - Vrilles à double spirale continue - Brocas de doble espiral continua - Förderschnecken mit doppelter Endlosspirale**COCLEE RINFORZATE PER SASSI** - Reinforced augers for stones - Vrilles renforcées pour cailloux - Brocas reforzadas para piedra - Förderschnecken mit doppelter Endlosspirale**COCLEE TUBOLARI** - Tubular augers - Vrilles tubulaires - Brocas tubulares  
Hohle Förderschnecken h 100 cm / 39 in**C 10T h 100 cm**

Mod./Cod.	Ø cm	Kg	Ø in	Lb
<b>C 10T.20</b>	10	25	4	55
<b>C 15T.20</b>	15	30	6	66
<b>C 20T.20</b>	20	35	8	77

**TUTTE QUESTE COCLEE SONO DISPONIBILI ANCHE:**

All these augers are available also: | Toutes ces vrilles sont également disponibles:

Todas estas brocas se encuentran disponibles también: - Alle diese Schnecken sind auch:

Cod. \_\_\_00 h 50 cm 20 in; Cod. \_\_\_10 h 80 cm 32 in; Cod. \_\_\_50 h 120 cm 47 in;


Cod. \_\_\_60 h 150 cm 59 in; Cod. \_\_\_70 h 180 cm 71 in; Cod. \_\_\_80 h 200 cm 79 in

**COCLEE CON PICCHI PER TUFO/PIETRE**

Augers with peaks, for tuff/stones - Vrilles avec pointes pour tuff/pierres

Brocas con picos para tufo/piedras | Schnecken mit hohen Spitzen für Tuff und Stein  
h 80 cm/32 in 1P - h 100 cm/39 in 2P

Mod./Cod.	Ø cm	Kg	n° ▽	Ø in	Lb
<b>C 020.2P</b>	20	22	14	8	49
<b>C 025.2P</b>	25	25	16	10	55
<b>C 030.2P</b>	30	32	18	12	71
<b>C 035.2P</b>	35	40	20	14	88
<b>C 040.2P</b>	40	45	22	16	99
<b>C 050.2P</b>	50	60	24	20	132
<b>C 060.2P</b>	60	80	28	24	176
<b>C 070.2P</b>	70	85	32	28	187
<b>C 080.2P</b>	80	90	36	31	198

**C 50.2P**

**COCLEE**

AUGERS | VRILLES | BROCAS | FÖRDERSCHECKEN

**COCLEE CONICHE**

Conical augers - Vrilles coniques  
Brocas cónicas - Konische Förderschnecken  
H 80cm / 32 in

Mod./Cod.	Ø cm	Kg	Ø in	Lb
<b>C 2550.C</b>	25/50	40	10/20	88
<b>C 3080.C</b>	30/80	55	12/31	121
<b>C 5080.C</b>	50/80	65	20/31	143

**Patent I3690A/89****C3080.C****COCLEE A COLTELLI**

Knives augers - Vrilles à couteaux  
Brocas de cuchillas - Förderschnecken mit Messer  
Ø 50 cm / 20 in - h 100 cm / 39 in  
.2C Kg 20 / Lb 44 - 4C Kg 28 / Lb 62

**C050.2C****COCLEE VIGNETO**

Augers for vineyard - Vrilles pour les vignobles  
Brocas para viñedo - Weingartenschnecken  
h 80 cm / 31 in

Mod./Cod.	Ø cm	Kg	Ø in	Lb
<b>C 040.2V</b>	40	28	16	62
<b>C 050.2V</b>	50	35	20	77
<b>C 060.2V</b>	60	42	24	93

**C050.2V****PROLUNGHE** | Extension | Rallonges | Alargadores | Verlängerungen

Mod. Cod.

P 20 = cm 20 8 in  
P 30 = cm 30 12 in  
P 50 = cm 50 20 in  
P 100 = cm 100 39 in



Mod. Cod.

PC 10 (10 cm/4 in)  
PC 15 (15 cm/6 in)  
PC 20 (20 cm/8 in)



H 10 cm 4 in  
x C 15-30 x C 35-45 x C 50-60  
x C 70-80 x C 90-100

**NUOVA FRESACEPPI**

New stump cutter | Nueva fresa cepas  
Nouvelle dessoucheuse | Neue Stubbefräse

Ø fresaceppi	H cm	Kg
<b>175 mm</b>	65	10
<b>200 mm</b>	75	15
<b>300 mm</b>	90	25
<b>400 mm</b>	90	35
<b>500 mm</b>	95	48

**Fresa****CONO**

Cone | Cône  
Cono | Kegel



## RUSPE POSTERIORI

REAR SCRAPERS - SCRAPERS ARRIÈRES

PALAS MECANICAS AGRICOLAS | HINTERE PLANIERSCHILDER



### REGOLAZIONI FISSATE CON DENTI IN ACCIAIO BLOCCATI DA VITI

Adjustments fixed with steel teeth locked by screws

Réglages fixées avec dents en acier bloqués par vis

Regulación pala con coronas dentadas frontales

Einregulierungen gesichert mit Stahlzähnen




# RUSPE POSTERIORI

REAR SCRAPERS - SCRAPER ARRIÈRES


PALAS MECANICAS AGRICOLAS | HINTERE PLANIERSCHILDER

1 SNODO | 1 JOINT | 1 ARTICULATION | 1 ARTICULACIÓN | 1 GELENKE




Serie 45-1		HP 15/80 - Kw 11/58			45 cm - 18 in			
Mod.	A cm	↔ in	L cm	↔ in	HP min / max	KW max	Kg	Lb
M 100	15/15	6/6	100	39	15/80	11/58	135	298
M 125	15/15	6/6	125	49	15/80	11/58	140	309
M 150	15/15	6/6	150	59	20/80	14/58	145	320
M 175	15/15	6/6	175	69	25/80	18/58	150	331
M 200	15/15	6/6	200	79	30/80	22/58	160	353
M 225	15/15	6/6	225	89	35/80	26/58	175	386
M 250	15/15	6/6	250	98	40/80	29/58	190	419

M 200  
3p. Cat I-II



Serie 55-1		HP 40/150 Kw 29/110			55 cm - 22 in			
Mod.	A cm	↔ in	L cm	↔ in	HP min / max	KW max	Kg	Lb
LP 150	25/25	10/10	150	59	40/150	29/110	200	441
LP 175	25/25	10/10	175	69	40/150	29/110	210	463
LP 200	25/25	10/10	200	79	50/150	36/110	230	507
LP 225	25/25	10/10	225	89	60/150	44/110	260	573
LP 250	25/25	10/10	250	98	70/150	51/110	290	639
LP 275	25/25	10/10	275	108	80/150	58/110	310	683
LP 300	25/25	10/10	300	118	90/150	66/110	330	728
LP 350	25/25	10/10	350	138	90/150	66/110	380	838
LP 400	25/25	10/10	400	157	90/150	66/110	420	926

LP 200  
3p. Cat II




# RUSPE POSTERIORI

REAR SCRAPERS - SCRAPER ARRIÈRES


PALAS MECANICAS AGRICOLAS | HINTERE PLANIERSCHILDER

2 SNODI | 2 JOINTS | 2 ARTICULATIONS | 2 ARTICULACIONES | 2 GELENKE




Serie 45-2		HP 15/80 - Kw 11/58			45 cm - 18 in			
Mod.	A cm	↔ in	L cm	↔ in	HP min / max	KW max	Kg	Lb
<b>MS 100</b>	100/100	39/39	100	39	15/80	11/58	160	353
<b>MS 125</b>	100/100	39/39	125	49	15/80	11/58	165	364
<b>MS 150</b>	100/100	39/39	150	59	20/80	14/58	170	375
<b>MS 175</b>	100/100	39/39	175	69	25/80	18/58	185	386
<b>MS 200</b>	100/100	39/39	200	79	30/80	22/58	195	408
<b>MS 225</b>	100/100	39/39	225	89	35/80	26/58	210	441
<b>MS 250</b>	100/100	39/39	250	98	40/80	29/58	225	474

**MS 175**  
3p. Cat I-II



Serie 55-2		HP 40/150 Kw 29/110			55 cm - 22 in			
Mod.	A cm	↔ in	L cm	↔ in	HP min / max	KW max	Kg	Lb
<b>LPS 150</b>	100/100	39/39	150	59	40/150	29/110	235	518
<b>LPS 175</b>	100/100	39/39	175	69	40/150	29/110	245	540
<b>LPS 200</b>	100/100	39/39	200	79	50/150	36/110	265	584
<b>LPS 225</b>	100/100	39/39	225	89	60/150	44/110	295	650
<b>LPS 250</b>	120/120	47/47	250	98	70/150	51/110	335	739
<b>LPS 275</b>	120/120	47/47	275	108	80/150	58/110	355	783
<b>LPS 300</b>	140/140	55/55	300	118	90/150	66/110	385	849
<b>LPS 350</b>	140/140	55/55	350	138	90/150	66/110	435	959
<b>LPS 400</b>	140/140	55/55	400	157	90/150	66/110	475	1047

**LPS 250**  
3p. Cat I-II






# RUSPE POSTERIORI

REAR SCRAPERS - SCRAPERS ARRIÈRES



PALAS MECANICAS AGRICOLAS | HINTERE PLANIERSCHILDER

3 SNODI | 3 JOINTS | 3 ARTICULATIONS | 3 ARTICULACIONES | 3 GELENKE




Serie 55-3		HP 40/150 Kw 29/110			55 cm - 22 in			
Mod.	A cm	↔ in	L cm	↔ in	HP min / max	KW max	Kg	Lb
LPST 150	105/105	41/41	150	59	40/150	29/110	275	606
LPST 175	105/105	41/41	175	69	40/150	29/110	285	628
LPST 200	105/105	41/41	200	79	50/150	36/110	305	672
LPST 225	105/105	41/41	225	89	60/150	44/110	335	739
LPST 250	125/125	49/49	250	98	70/150	51/110	375	827
LPST 275	125/125	49/49	275	108	80/150	58/110	395	871
LPST 300	145/145	57/57	300	118	90/150	66/110	425	937
LPST 350	145/145	57/57	350	138	90/150	66/110	475	1047
LPST 400	145/145	57/57	400	157	90/150	66/110	515	1135

LPST 225  
3p. Cat I-II





# 1 SNODO CON ROTAZIONE ANCHE IDRAULICA

1 JOINT WITH HYDRAULIC ROTATION | 1 ARTICULATION AVEC ROTATION MÊME HYDRAULIQUE  
1 ARTICULACIÓN CON ROTACIÓN HIDRÁULICA | 1 GELENKE MIT ROTATION, AUCH HYDRAULISCH




**LPI 250**  
3p. Cat I-II



**LPI 300** 3p. Cat I-II

**Serie 65.1/I HP 40/150 - Kw 29/110 ± 65 cm - 26 in**

Mod.	L cm	↔ in	HP min / max	KW	Kg	Lb
LPI 150	150	59	40/150	29/110	450	990
LPI 175	175	69	40/150	29/110	460	1012
LPI 200	200	79	50/150	36/110	490	1078
LPI 225	225	89	60/150	44/110	520	1144
LPI 250	250	98	70/150	51/110	550	1210
LPI 275	275	108	80/150	58/110	610	1124
LPI 300	300	118	90/150	66/110	650	1169
LPI 350	350	138	90/150	66/110	730	1279
LPM	idem senza pistone con movimento manuale without piston with manual movement				-30	-66




**LPI 250**

# RUSPE POSTERIORI


REAR SCRAPERS - SCRAPERS ARRIÈRES

PALAS MECANICAS AGRICOLAS | HINTERE PLANIERSCHILDER

1 SNODO | 1 JOINT | 1 ARTICULATION | 1 ARTICULACIÓN | 1 GELENKE




3p. Cat II -III



**SUPER**  
**250+R33+R03**  
**Standard**  
**3p. Cat II**

Serie 75.1/I HP 60/250 - Kw 44/183  $\pm$  75 cm- 30 in

Mod.	L cm	$\longleftrightarrow$ in	HP min / max	KW	Kg	Lb
<b>SUPER 200</b>	200	79	60/250	41/183	590	1298
<b>SUPER 250</b>	250	98	80/250	58/183	630	1386
<b>SUPER 300</b>	300	118	90/250	66/183	710	1562
<b>SUPER 350</b>	350	138	100/250	73/183	760	1672
<b>SUPER 400</b>	400	157	100/250	73/183	840	1848




**LP 300+**  
**R20+**  
**R21+**  
**R35**

# RUSPE POSTERIORI

REAR SCRAPERS - SCRAPERS ARRIÈRES

PALAS MECANICAS AGRICOLAS | HINTERE PLANIERSCHILDER

**4 SNODI - 4 JOINTS - 4 ARTICULATIONS - 4 ARTICULACIONES - 4 GELENKE**



3p. Cat II




Serie 75.4 HP 60/250 - Kw 44/183 $\bar{I}$ 75 cm - 30 in								
Mod.	A cm	$\longleftrightarrow$ in	L cm	$\longleftrightarrow$ in	HP min / max	KW max	Kg	Lb
<b>EXTRA 200</b>	155/155	61/61	200	79	60/250	41/183	500	1100
<b>EXTRA 250</b>	155/155	61/61	250	98	80/250	58/183	540	1188
<b>EXTRA 300</b>	155/155	61/61	300	118	90/250	66/183	620	1364
<b>EXTRA 350</b>	155/155	61/61	350	138	100/250	73/183	670	1474
<b>EXTRA 400</b>	155/155	61/61	400	157	100/250	73/183	750	1650



## LIVELLATRICI TRAINATE

TOWED LEVELLERS | NIVELEUSES TRAINÉES | NIVELADORAS ACARREADAS | GEZOGENE ERDSCHIEBER



Serie LT HP 60/250 - Kw 44/183  $\pm$  75 cm - 30 in

Mod.	L cm	$\longleftrightarrow$ in	HP min / max	KW min / max	Kg	Lb
LT 200	200	79	50/250	36/183	790	1740
LT 250	250	98	60/250	44/183	870	1918
LT 300	300	118	70/250	51/183	950	2094
LT 350	350	138	80/250	58/183	1000	2205
LT 400	400	157	90/250	66/183	1080	2381


PATENT:  
I 5054B/86

LT 400



## LIVELLATRICI RIPIEGABILI PER TRASPORTO

FOLDABLE LEVELLERS FOR TRANSPORT | NIVELEUSES REPLIABLES POUR TRANSPORT  
NIVELADORAS PLEGABLES PARA EL TRANSPORTE | FÜR DEN TRANSPORT EINKLAPPBARER PLANIERBAGGER



Serie LT + L32 HP 60/250 - Kw 44/183  $\pm$  75 cm - 30 in

Mod.	T cm	$\longleftrightarrow$ in	L cm	$\longleftrightarrow$ in	HP min / max	KW min / max	Kg	Lb
LT250+L32	250	98	450	176	60/250	44/183	1140	2513
LT300+L32	300	118	500	196	70/250	51/183	1220	2689
LT350+L32	350	138	550	216	80/250	58/183	1270	2800
LT400+L32	400	157	600	235	90/250	66/183	1350	2976

IMPIANTO LASER  
RIVOLGERSI A:

**TOPCON  
POSITIONING  
ITALY S.R.L.**

Tel. +39.071.21325228

Fax +39.071.21325282

[www.topcompositing.it](http://www.topcompositing.it)

LT 250 + L32



# RIPUNTATORI DISSODATORI

SUBSOILERS | SUBSOLADORES

DÉCOMPACTEURS | TIEFENLOCKERER

15/50 cm



## 3p. Cat I



**Mod. Z160+Z06**

Mod.	↔ cm	HP min / max	KW min / max	N. ↙	Kg
<b>Z100L</b>	70	50/70	36/51	1	360
<b>Z140H</b>	140	80/110	58/80	1	560
<b>Z160</b>	160	50/70	36/51	5	270
<b>Z180</b>	180	70/80	51/58	5	370
<b>Z200</b>	200	80/90	58/65	5	440
<b>Z230</b>	230	90/110	65/80	5	530
<b>Z270</b>	270	110/130	80/95	7	780
<b>Z290</b>	290	130/160	95/117	7	800

**I nostri ripuntatori hanno tutti gli esplosori di serie!**

Our subsoilers have all the standard clod-shattering fins!

i Nuestros subsoladores tienen todos los explosivos alados estándar!

Nos décompacteurs ont tous les exposeurs à ailettes!

Unsene Tieflockerer haben allen Standardrippen!

# RIPUNTATORI DISSODATORI

SUBSOILERS | SUBSOLADORES

DÉCOMPACTEURS | TIEFENLOCKERER

20/65 cm



## 3p. Cat II-III



### Mod. Z300L+Z08+Z10

Mod.	↔ cm	HP min / max	KW min / max	N. ↙	Kg
Z300L	300	160/200	119/150	7	1000
Z300H	300	200/250	150/186	7	1200
Z3009	300	250/300	186/224	9	1100

### I nostri ripuntatori hanno tutti gli esplosori di serie!

Our subsoilers have all the standard clod-shattering fins!

i Nuestros subsoladores tienen todos los explosivos alados estándar!

Nos décompacteurs ont tous les exposeurs à ailettes!

Unsene Tieflockerer haben allen Standardrippen!

## TRINCIA A CATENE

CHAIN SHREDDERS | DESBROZADORAS DE CADENA

BROYEURS À CHAÎNE | MULCHER-ARBEITSWERKZEUG KETTEN

### 3p. Cat I



Mod. HE190

Mod.	↔ cm	HP min / max	KW	Kg
LI120	120	18/70	13/51	140
LI135	135	25/70	18/51	180
LI150	150	35/70	26/51	220
LI175	175	40/70	29/51	270
HE135	135	45/75	33/55	275
HE150	150	45/75	33/55	285
HE175	175	50/80	36/58	390
HE190	190	60/130	44/95	490

**I trincia a catena hanno un bassissimo assorbimento di potenza (meno 50% dei trincia tradizionali) e la possibilità di lavorare in presenza di moltissima pietra.**

The chain shredders have a very low power absorption (-50% compared to traditional shredders) and the possibility to work in the presence of a lot of stone.

Las desbrozadoras de cadena tienen una absorción de potencia muy baja (-50% de las desbrozadoras tradicionales) y la posibilidad de trabajar en presencia de mucha piedra.

Les broyeurs à chaîne ont une très faible absorption de puissance (-50% des broyeurs traditionnels) et la possibilité de travailler en présence de beaucoup de pierres.

Mulcher- Arbeitswerkzeug.Ketten haben eine sehr geringe Leistungsaufnahme (minus 50% der traditionellen Mulcher) und die Möglichkeit, im Boden mit viel Stein zu arbeiten.



## TRINCIA A CATENE SPOSTABILI

MOVABLE CHAIN SUREDDERS | DESBROZADORAS DE CADENA DESPLAZABLES  
 BROYEURS À CHAÎNE MOBILES | MULCHER MIT VERSTELLUNG

### 3p. Cat I



Mod. MOVE1

Mod.	↔ cm	HP min / max	KW	Kg
MOVE1	150	35/70	26/51	340
MOVE2	150	35/70	26/51	450

**Ideali per frutteti e uliveti di ampie estensioni, anche coltivati in bauli. Arrivano a lavorare fino a 200 cm rispetto al centro del trattore.**

Ideal for orchards and olive groves of large extensions also cultivated in beds. They can move up to 200 cm from the center of the tractor.

Ideales para huertos u oliveras de grandes extensiones, también cultivados en camas. Trabajan hasta 200 cm del centro del tractor.

Idéaux pour les vergers et les oliveraies de grandes extensions, également cultivés en lits. Ils travaillent jusqu'à 200 cm du centre du tracteur.

Ideal für große Obstgärten und Olivenhaine, die auch in Aussaatbett angebaut werden. Sie arbeiten bis zum 200cm von der Mitte des Traktors entfernt.

# AEROKING BUCATRICI



AERATORS | AIREADORES  
DÉCOMPACTEURS | TIEFENLUEFTER




# AERATORS-AEROKING


## NEW SYSTEM





1




2



3




4



The United States of America

**USA patent 5810092**



**CE patent 97830069.7**

8°/10°

**PATENT: I BO96A000079**

new

# BUCATRICI AEROKING 300.50

HP 25/50 Kw 18/36






U 5/30 cm 2/12 in




3p. Cat I-II

1204

Mod.	C 1204 J	C 1656 J
 cm/in	120/47	165/65
 Kg/Lb	510/1122	650/1430
HP min / max KW min /max	20/50 14/36	30/50 22/36



n.	4	6
18 mm 3/4 in	8	12



PdF 540	R.p.M.	I 145	II 167	III 206
PdF 750	R.p.M.	I 202	II 233	III 286
PdF 1000	R.p.M.	I 269	II 310	III 382

# BUCATRICI AEROKING 300.80



HP 25/80 Kw 18/58




U 5/30 cm 2/12 in

3p. Cat I-II




Mod.	C 1656 L	C 2108 L	C 2510 L
 cm/in	165/65	210/83	250/98
 Kg/Lb	730/1606	880/1936	1050/2310
HP min/ max KW min /max	40/80 29/36	50/80 36/58	55/80 40/36



6	8	10
12	16	20

24	32	40
----	----	----



PdF 540	R.p.M.	I 145	II 167	III 206
PdF 750	R.p.M.	I 202	II 233	III 286
PdF 1000	R.p.M.	I 269	II 310	III 382

# BUCATRICI AEROKING 400.95

HP 45/95 Kw 33/70

U 5/40 cm 2/16 in




3p. Cat I-II

OPTIONAL


2510

Mod.	C 1706 N	C 2108 N	C 2510 N
cm/in	170/67	210/83	250/98
Kg/Lb	930/2050	1160/2557	1380/3042
HP min/ max KW min /max	45/95 33/70	55/95 40/70	70/95 51/70



n.	6	8	10
d. 25 mm / 1 in	12	16	20

d. 12 mm / 1/2 in	24	32	40
-------------------	----	----	----



PdF 540	R.p.M.	I 145	II 167	III 206
PdF 750	R.p.M.	I 202	II 233	III 286
PdF 1000	R.p.M.	I 269	II 310	III 382

## ACCESSORI DA RICHIEDERE ALL'ORDINE

ACCESSORIES UPON REQUEST - ACCESSOIRES SUR REQUÊTE  
ACCESSORIOS BAJO PEDIDO - ZUBEHÖR AUF ANFRAGE



### **Rullo posteriore oscillante idrozavorrabile per spianare.**

Rear swinging roller with water ballasts for levelling.

Rouleau arrière oscillant pour aplanir pouvant être ballasté à l'eau.

Rodillo trasero apisonador oscilante, previsto para aplicación de lastre hídrico.

Hintere schwenkbare Rolle mit Wasserballastmöglichkeit zum ebenen.



## ACCESSORI DA RICHIEDERE ALL'ORDINE

ACCESSORIES UPON REQUEST - ACCESSOIRES SUR REQUÊTE  
ACCESSORIOS BAJO PEDIDO - ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

### CARRELLO IDRAULICO CON TIMONE PER TRASPORTO.

HYDRAULIC TRAILER WITH DRAWBAR FOR TRANSPORTATION.  
CHARIOT HYDRAULIQUE AVEC TIMON POUR LE TRANSPORT.  
CARRO HIDRÁULICO CON TIMÓN PARA TRANSPORTE.  
HYDRAULISCHES FAHRGESTELL MIT ZUGSTANGE (DEICHSEL).



### SPAZZOLA ROTANTE IDRAULICAMENTE PER SABBIA

HYDRAULICALLY  
ROTATING BRUSH  
FOR SAND

BROSSE ROTATIVE  
HYDRAULIQUEMENT  
POUR SABLE

ESCOBILLA GIRATORIA  
HIDRÁULICA PARA  
ARENA

HYDRAULISCH  
DREHBARE BÜRSTE  
FÜR SAND



### ZAVORRE LESTS BALLASTS LASTRES BALLASTEN

**Kg 50 cad.**  
**Max n. 4**

**Lb 110/each**  
**Max n. 4**



## ACCESSORI DA RICHIEDERE ALL'ORDINE

ACCESSORIES UPON REQUEST - ACCESSOIRES SUR REQUÊTE  
ACCESSORIOS BAJO PEDIDO - ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

### SPAZZOLE TRASVERSALI (N.2) OSCILLANTI PER SABBIA + RULLO POSTERIORE.

TRANSVERSE SWINGING  
BRUSHES (NO. 2) FOR SAND +  
REAR ROLLER.

BROSSES TRANSVERSALES (N.2)  
OSCILLANTES POUR SABLE +  
ROULEAU ARRIÈRE.

ESCOBILLAS TRANSVERSALES  
OSCILANTES (2) PARA ARENA +  
RODILLO TRASERO.

SCHWENKBARE QUERBÜRSTEN  
(2) FÜR SAND MIT HINTERER  
ROLLE.

### CONVOGIATORI PER CAROTE + RULLO POSTERIORE.

SELF-LEVELLING CONVEYORS  
(NO. 2) FOR CORES + REAR  
ROLLER.

CONVOYEURS (N° 2) AUTO-  
NIVELLEMENT POUR CAROTTAGE  
+ ROULEAU ARRIÈRE.

DISTRIBUIDORES  
AUTONIVELANTES (2) PARA  
EL USO DE PUAS HUECAS +  
RODILLO TRASERO.

HANGAUSGLEICHENDER  
FÖRDERER (2) FÜR ERDAUSSTICH  
UND HINTERE ROLLE.




### LAMELLE FERMAZOLLE.

TURF-HOLDING BLADES.

LAMES BLOQUE MOTTES.

LÁMINAS FIJA-TERRONES.

NIEDERHALTER.



# BUCATRICI PER VIGNETO / FRUTTETO

AERATORS FOR VINEYARD/ORCHARDS

DÉCOMPACTEURS POUR VIGNOBLES/ VERGERS

U 5/30 cm - 2/12 in





## SERIE 300-50V HP 20/50 - KW 14/36


1004



1004



Mod.	1004	1456
 cm/in	100/39	145/57
 Kg/Lb	480/1056	650/1430
HP min/ max KW min /max	20/50 14/36	30/50 22/36
 n.	4	6
 Ø 18 mm 3/4 in n.	8	12
Produttività max m <sup>2</sup> /h	3400	4930
Max work capacity sq yd/h	4080	5900







PdF 540	R.p.M.	I 145	II 167	III 206
PdF 750	R.p.M.	I 202	II 233	III 286
PdF 1000	R.p.M.	I 269	II 310	III 382


AIREADORES PARA VIÑAS/FRUTEROS  
TIEFENLÜFTER FÜR WEINBERGE/OBSTGÄRTEN

5/30 cm - 2/12 in

**SERIE 300-80V** HP 25/80 - KW 18/58



Mod.	1004	1456	1908
 cm/in	100/39	145/57	190/75
 Kg/Lb	540/1188	710/1565	810/1786
HP min/ max KW min /max	25/80 18/58	30/80 26/58	45/80 33/58
 n.	4	6	8
 Ø 18 mm 3/4 in <sup>n.</sup>	8	12	16
Produttività max m <sup>2</sup> /h	3400	4930	6450
<b>Max work capacity sq yd/h</b>	<b>4080</b>	<b>5900</b>	<b>7740</b>



PdF 540	R.p.M.	I 145	II 167	III 206
PdF 750	R.p.M.	I 202	II 233	III 286
PdF 1000	R.p.M.	I 269	II 310	III 382

## UTENSILI PER BUCATRICI

TOOLS FOR AERATORS - OUTILS POUR DÉCOMPACTEURS  
HERRAMIENTAS PARA AIREADORES - AERIFIZIERWERKZEUGE


### PUNTE PER ARIEGGIARE PER SERIE 300 LUNGHEZZA MAX 300 MM


SOLID TINES

POINTES Á AÉRER

BROCAS PARA AIREAR

VOLLSPoons




Cod.	A = Ø attacco	B = Ø punta	C = L punta	n. x 
7M08200	8	8	200	4/8
7M08250	8	8	250	4/8
7M08300	8	8	300	4/8
7M12155	8	12	155	4/8
7N12140	12	12	140	4
7N12200	12	12	200	4
7N12250	12	12	250	4
7N12300	12	12	300	4
7N12360	12	12	360	4
7N16200	12	16	200	4
7N18200	12	18	200	4
7O18250	18	18	250	2
7O18300	18	18	300	2
7O18350	18	18	350	2
7O18400	18	18	400	2
7O18450	18	18	450	2
7O24350	18	24	350	2
7P24350	24	24	350	2
7P24400	24	24	400	2
7P24450	24	24	450	2


misure in mm

### FUSTELLE PER CAROTARE PER SERIE 300 LUNGHEZZA MAX 310 MM

HOLLOW TINES  
FOR CORINGOUTILS CREUX  
POUR CAROTTERPUNZONES PARA  
EXTRAER

HOHLSPoons





Cod.	A = attacco Ø	B = fustella Ø	lunghezza fustella	n. x 
7A11150	8	11	150	4 / 8
7B12140	12	12	140	4
7B16180	12	16	180	4
7B16225	12	16	225	4
7B20180	12	20	180	4
7B20225	12	20	225	4
7B20295	12	20	295	4
7C20225	18	20	225	2
7C20295	18	20	295	2
7C26210	18	26	310	2
7C30360	18	30	360	2
7D26310	24	26	310	2
7D30360	24	30	360	2
7D35360	24	35	360	2



300.50 mod 1204

**ADATTATORI DA USARE IN OGNI UTENSILE CON \*/\*\***  
 ADAPTERS TO BE USED WITH ANY TOOL, WITH \*/\*\*  
 ADAPTATEURS PERMETTANT D'UTILISER CHAQUE OUTIL AVEC \*/\*\*  
 ADAPTADORES A USAR EN CADA HERRAMIENTA CON \*/\*\*  
 PASSTÜCKE FÜR ALLE WERKZEUGE MIT \*/\*\*






Cod.	Ø mm	Ø in	n. x 
<b>7089000</b>	12-8	<b>1/2-5/16</b>	4
<b>7086000</b>	25-18	<b>1-3/4</b>	2

**MOLTIPLICATORI DA USARE IN OGNI 8 UTENSILI CON \*\*\***

MULTIPLIERS TO BE USED EVERY 8 TOOLS, WITH \*\*\*  
 MULTIPLICATEURS À UTILISER TOUS LES 8 OUTILS AVEC \*\*\*  
 MULTIPLICADORES A USAR EN OCHO HERRAMIENTAS CON \*\*\*  
 MULTIPLIKATOREN FÜR DEN EINSATZ MIT 8 WERKZEUGEN MIT \*\*\*

50 mm  
2 in



x 300.50 - 300.80 Cod.	Ø mm	Ø in	n. x 
<b>7141000</b>	8	<b>5/16</b>	1
x 400.95 Cod.	Ø mm	Ø in	n. x 
<b>7142000</b>	8	<b>5/16</b>	1



300.5 mod 1204

KUBOTA HP 22

**51 cm!**  
**20 in!**

**NEW  
RECORD**

**Optional** = VARIABILI GRATUITE DA RICHIEDERE ALL'ORDINE - Variantes gratuites sur demande - Free options - Bei der Bestellung anzufordernde, kostenlose Varianten - Accesorios gratuitos (pedirlos a la orden).

**Optional** = **ACCESSORI DA RICHIEDERE ALL'ORDINE** - Accessoires sur demande lors de la commande - Accessorios available on request - Sonderzubehör - Accesorios a solicitar al hacer el pedido.



# SPARGISABBIA Serie SQ

HP 16/95 - KW 10/70

## Trainata



SQ 2000

Mod.		SQ 300	SQ 430	SQ 1000	SQ 2000
	cm	65	105	105	170
	Kg	380	450	600	900
Portata	dm <sup>3</sup>	300	430	1000	2000

DAL 1915



VIA L. RODRIGUEZ, 4  
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA  
(BOLOGNA) ITALY  
(Ingresso VIA CASANOVA, 15)  
TEL. +39 051.46.33.28  
FAX +39 051.45.46.68  
[www.selvatici.com](http://www.selvatici.com)  
E-mail: [selvatici@selvatici.com](mailto:selvatici@selvatici.com)



seguici su Facebook



[www.youtube.com/selvaticiagricoltura](http://www.youtube.com/selvaticiagricoltura)

**KAUPP**

Landmaschinenh. GmbH

Stetten 1, D-84419 Schwindegg  
Tel. +49(0)8082/1245, Fax /1264  
[info@kaupp-landmaschinen.de](mailto:info@kaupp-landmaschinen.de)  
[www.kaupp-landmaschinen.de](http://www.kaupp-landmaschinen.de)